

BTE SLITTING LINE
MODEL LIST

MODEL	THICKNESS (mm)	STRIP WIDTH	COIL WEIGHT	LINE SPEED
BTE-D 0.3-2	0,3 ~ 2	500 mm	5-10-15- Ton	250 m/min
	0,3 ~ 2	1000 mm	5-10-15 Ton	250 m/min
	0,3 ~ 2	1300 mm	5-10-15-25	225m/min
	0,3 ~ 2	1600 mm	5-10-15-25 Ton	225 m/min
	0,3 ~ 2	1800 mm	5-10-15-25-30 Ton	200 m/min
	0,3 ~ 2	2000 mm	5-10-15-25-30 Ton	175 m/min
BTE-D 0,3-3	0,3 ~ 3	500 mm	5-10-15 Ton	250 m/min
	0,3 ~ 3	1000 mm	5-10-15 Ton	250 m/min
	0,3 ~ 3	1300 mm	5-10-15-25 Ton	225 m/min
	0,3 ~ 3	1600 mm	5-10-15-25 Ton	175 m/min
	0,3 ~ 3	1800 mm	5-10-15-25-30 Ton	175 m/min
	0,3~ 3	2000 mm	5-10-15-25-30 Ton	150 m/min
BTE-D 0.4-4	0,4 ~ 4	500 mm	10-15 Ton	220 m/min
	0,4 ~ 4	1000 mm	10-15 Ton	220 m/min
	0,4 ~ 4	1300 mm	15-25 Ton	200 m/min
	0,4 ~ 4	1600 mm	15-25-30 Ton	175 m/min
	0,4 ~ 4	1800 mm	15-25-30 Ton	175 m/min
	0,4 ~ 4	2000 mm	15-25-30 Ton	150 m/min
	0,8 ~ 6	500 mm	10-15 Ton	150 m/min
	0,8 ~ 6	1000 mm	10-15 Ton	150 m/min

BTE-D 0.8-6	0,8 ~ 6	1300 mm	15-25 Ton	150 m/min
	0,8 ~ 6	1600 mm	15-25-30 Ton	150 m/min
	0,8 ~ 6	1800 mm	15-25-30 Ton	150 m/min
	0.8~6	2000mm	15-25-30 Ton	150 m/min
BTE-D 1.5-8	1.5 ~ 8	1600 mm	15-25-30Ton	120 m/min
	1.5 ~ 8	1800 mm	15-25-30 Ton	120 m/min
	1.5 ~ 8	2000 mm	15-25-30 Ton	120 m/min
BTE-D 2.5-10	2.5 ~ 10	1600 mm	15-25-30 Ton	100 m/min
	2.5 ~ 10	1800 mm	15-25-30 Ton	100 m/min
	2.5~ 10	2000 mm	15-25-30 Ton	100 m/min
BTE-D 4-12	4~ 12	1600 mm	10-15 Ton	80 m/min
	4 ~ 12	1800 mm	10-15 Ton	80 m/min
	4 ~ 12	2000 mm	15-25 Ton	80 m/min